

应用

旋转锁定阀是安装在制冷系统管路上起调节介质流量，启闭介质流动的作用。焊接时确保开关在打开位置，温度避免超过800℃，以免连接管与阀体焊接处焊料溶解造成泄露。

技术参数

- 最大工作压力: 4.8Mpa(48 Bar)
- 工作温度范围: -40℃ ~ +150℃
- 兼容CFC、HCFC、HFC、HC和相应的油

主要特点

- 无石棉垫装材料
- 安装时可以360° 旋转



型 号	接口尺寸			
	in	mm	螺纹精度	六 角
PK-V01S	3/8	Φ10	1-14UNS	30
PK-V02S	1-1/8	Φ28	1-3/4-12UN	50
PK-V03S	1-3/8	Φ35	1-3/4-12UN	50
PK-V04S	3/4	Φ19	1-1/4-12UNF	36
PK-V05S	7/8	Φ22	1-1/4-12UNF	36
PK-V06S	1/2	Φ12	1-14UNS	30
PK-V07S	7/8	Φ22	1-3/4-12UN	50
PK-V07-1S	7/8	Φ22	1-1/4-12UNF	36
PK-V09S	5/8	Φ16	1-1/4-12UNF	36

安全阀用截止阀

派尔克提供为PKS系列安全阀配套的关断阀。安装在容器和安全阀之间，使客户可以对已安装的安全阀进行定期检查或更换等操作。

安全阀用切换阀

PKS系列切换阀装置作为供双泄压阀使用的辅助阀,允许其中一个安全阀运行时将另一个安全阀与系统隔离。以便于用户在隔离的阀门上执行定期检查或更换，同时保持系统可完全运行且另一个阀门正常使用。

应用

直角截止阀是安装在制冷系统管路上起调节介质流量，启闭介质流动的作用。焊接时确保开关在打开位置，温度避免超过800℃，以免连接管与阀体焊接处焊料溶解造成泄露。

主要特点

- 无石棉垫装材料
- 安装时可以360° 旋转

技术参数

- 最大工作压力: 4.8Mpa(48 Bar)
- 工作温度范围: -40℃ ~+150℃
- 兼容CFC、HCFC、HFC、HC和相应的油



四方阀体	型 号	接口尺寸	
		in	mm
□20	PK-001S	3/8	10
	PK-002S	1/2	12
	PK-003S	5/8	16
□30	PK-004S	3/4	19
	PK-005S	7/8	22
	PK-006S	1-1/8	28
□35	PK-007S	1-1/8	28
	PK-008S	1-3/8	35
	PK-009S	1-5/8	42
□45	PK-010S	1-3/8	35
	PK-011S	1-5/8	42
	PK-012S	2-1/8	54



四方阀体	型 号	接口尺寸	
		in	mm
□20	PK-001	3/8	10
	PK-002	1/2	12
	PK-003	5/8	16
□30	PK-004	3/4	19
	PK-005	7/8	22
	PK-006	1-1/8	28
□35	PK-007	1-1/8	28
	PK-008	1-3/8	35
	PK-009	1-5/8	42
□45	PK-010	1-3/8	35
	PK-011	1-5/8	42
	PK-012	2-1/8	54