



应用

针阀又称加液阀，应用于家用空调，中央空调，冰箱等各种制冷剂系统中，具有检修、加液、元件连接等多种功能，应用范围十分广泛。

针阀配置平帽和尖帽供选用，内部根据制冷剂的不同配置相应的气门芯和密封O型圈。

技术参数

- 最高工作压力：4.5Mpa (45 Bar)
- 介质温度范围：-40℃~+80℃
- 适用制冷剂：CFC、HCF、CHFC
- 允许最大泄漏量：≤3.5g R22/a
- 产品认证：CE、UL 认证

主要特点

- 阀帽顶端自带工具，操作气门芯简单易行
- 双层密封，确保无泄漏
- 铜管尾端设止位环，焊接可靠方便
- 阀帽滚花设计，装卸方便
- 可根据客户不同的要求生产
- 不同制冷剂，配备适用的气门芯

型 号	接头尺寸 SAE (mm)	铜管长度(mm)
PK-S4-45	1/4	45
PK-S4-60	1/4	60
PK-S4-90	1/4	90
PK-S5-60	5/16	60

型 号	零 件	产品描述
PK-V1	阀 芯	R410A 阀芯
PK-V2		一般冷媒用阀芯
PK-C1	阀 帽	带O型圈阀帽
PK-C2		R410A 用带O型圈阀帽
PK-C3		带工具阀帽

注：1) 标准产品有Φ6.35mm和Φ6mm两种规格铜管；
2) 5/16 SAE 接口为R410A专用接口；
3) 如有特殊需要请联系派尔克制冷。



阀 芯



阀 帽